

LINEA MACCHINE PER TAGLIO CUTTING LINE LÍNEA MÁQUINAS DE CORTE

Segatrici multiple per taglio e bisellatura di tozzetti, listelli, battiscopa in gres porcellanato e forme speciali. Le segatrici mod. FS sono realizzate per il taglio continuo di materiali ceramici e lapidei. Le macchine sono dotate di trasporto con motorizzazione a velocità variabile con controllo elettronico e visualizzazione digitale. Le unità di taglio, dotate di registrazione verticale e trasversale sono fissate lateralmente e permettono il montaggio rapido di dischi diamantati predisposti su cannotti in acciaio inox.

Multiple sawing machines for cutting and bevelling insets, border tiles, bullnoses made of porcelain stoneware and trim pieces. The FS sawing machines have been designed for continuous cutting of ceramic material and stone. The saws are equipped with conveyor belts featuring variable speed drive motors and are electronically controlled with a digital display. The cutting units can be adjusted vertically and transversally and are fixed laterally to allow the rapid fitting of diamond discs on stainless steel rods.

Cortadoras múltiples para cortes y achaflanado de tacos, listeles, rodapiés en gres porcelánico y formatos especiales. Las cortadoras mod. FS realizan el corte en continuo de materiales cerámicos y lapídeos. Las máquinas están dotadas de transporte con motorización de velocidad variable con control electrónico y visualización digital. Las unidades de corte, dotadas de ajuste vertical y transversal, están fijadas lateralmente y permiten el montaje rápido de discos diamantados ubicados en tubos de acero inox.

| F S | u.m. | FS 700/1T TD | FS 700/2T TD | FS 700/3TD |
|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Dimensioni - Dimensions - Dimensiones | mm | 2450x2320 H=2000 | 3050x2320 H=1820 | 3650x2220 H=1820 |
| Peso - Weight - Peso | Kg | 1900/2000 | 2300/2500 | 2400/3100 |
| Motori - Motors - Motores | Kw | 15,22 | 15,22 | 15,22 |
| Velocità - Speed - Velocidad | R.p.m | 2800 | 2800 | 2800 |
| Dischi - Blades - Discos | mm | 300 | 300 | 300 |




Applicazione con bisellatura
Bevelling
Aplicación con achaflanado



Pretaglio
Pre-cutting
Corte preliminar



Pre-taglio e bisellatura
Pre-cutting and bevelling
Corte preliminar con achaflanado



Taglio
Cutting
Corte



**FS 700 - 3T
FS 940 - 3T
FS 1300 - 3T**



**FS 700 - 2T
FS 940 - 2T**



FS 700-1T



Versione TD
TD Version
Versión TD



Centratore
Centre square
Escuadra de centrar



Fissaggio testa a telaio per versioni FS 940 - FS 1300
Device for securing head to frame for version FS 940 - FS 1300
Sujetador del cabezal de corte al bastidor para version FS 940 - FS 1300



Gruppo supporto a sbalzo
Protruding support unit
Soporte voladizo grupo



Comandi sul lato operatore
Controls are on operator side
Mandos en la parte del operador



Spruzzatore per mosaici
Spraying device for mosaics
Grupo agua para mosaico



Forme ottenibili
Obtainable shapes
Formas realizables