

# CUT-DRY 500/900/5-8



## Linea essiccatoi Dryer line Línea secaderos

# Cut Dry

Macchina termica specializzata nell'essiccazione di prodotti tagliati e messa in linee produttive (solitamente dopo una macchina da taglio) con la possibilità di asciugare il materiale tagliato fino al 98% del peso di acqua assorbita. Composto da un trasporto a rete di acciaio inox, riesce ad ottenere le sue massime prestazioni grazie ai bruciatori a fiamma diretta ed ai rivestimenti con pannelli ad alto isolamento termico. E' idoneo all'essiccazione di gres porcellanato, monocottura, monoporosa, bicottura e marmi ed ha una bocca d'ingresso di 500 mm.

Machine especially designed for drying cut pieces and transferring them to production lines (generally installed downstream to cutting machines). It can dry up to 98% of the weight of water absorbed by the cut piece. It is composed of a stainless steel mesh transport line. Its high performance is the result of direct flame burners and panels granting a high thermal insulation. It is suitable for drying porcelain stoneware, single-firing, monoporosa, double-firing and marble and has an entrance port that is 500 mm wide.

Máquina térmica especializada en el secado de productos cortados e intercalada en líneas productivas (generalmente después de una máquina de corte) con la posibilidad de secar el material cortado hasta el 98% del peso de agua absorbida. Compuesto por un transporte en red de acero inoxidable, logra obtener sus máximos servicios gracias a los quemadores de llama directa y a los revestimientos con paneles de elevado aislamiento térmico. Es idóneo para el secado de gres porcelánico, monococción, monoporosa, bicocción y mármoles y tiene una boca de entrada de 500 mm.



**EST/8 - EST/8 G**

Cabina di essiccazione per materiale tagliato e stoccato in cassette.  
*Drying cabin for cut material stored in boxes.*  
Cabina de secado para material cortado y almacenado en cajas.



**ESR/1000**

Essiccatoio termo-ventilato in piano, per l'incollaggio di pannelli anche di grandi dimensioni.  
*Thermovenilated horizontal dryer for gluing panels, even of the largest sizes.*  
Secadero termo-ventilado plano, para el encolamiento de paneles, incluso de grandes dimensiones.



**IE 320/620 - IE 320/620 G**

Essiccatoio modulare per asciugatura colla in continuo con alimentazione elettrica.  
*Modular dryer for drying glue on a continuous basis, with electrical power supply.*  
Secadero modular para secar la cola a ritmo continuo con alimentación eléctrica.

	u.m.	CUT-DRY 500/5	CUT-DRY 500/8	CUT-DRY 900/5	CUT-DRY 900/8	EST/8 G	EST/8 E	ESR/1000	IE 320/620	IE 320/620 G
Potenza termica <i>Thermal power</i> Potencia térmica	Kcal/h	290000	465000	290000	465000	30000	/	/	/	30000
Consumo gas metano <i>Consumption of natural gas</i> Consumo de gas	Nm <sup>3</sup> /h	30	48,5	30	48,5	/	/	/	/	/
Potenza totale installata <i>Total power installed</i> Total potencia instalada	Kw	30	30	30	30	2,2	21	10,5	9,5	1
Bruciatori <i>Burners</i> Quemadores	Nr	5	8	5	8	1	/	/	/	1
Temperatura d'esercizio <i>Operating temperature</i> Temperatura de funcionamiento	°C max	300	300	300	300	70	70	60	70	70
Lunghezza utile trasporto <i>Actual transport length</i> Largo de transporte	mm	520	520	930	930	/	/	/	/	/
Dimensioni - <i>Dimensions</i> Dimensiones	mm	7400x1260 H=2100	9400x1260 H=2100	7400x1670 H=2100	9400x1670 H=2100	2100x1250 H=2800	1650x1200 H=2800	1680x1000 H=1300	5100x950 H=1750	5100x950 H=1850
Peso - <i>Weight</i> - Peso	Kg	3500	3700	3800	4000	380	350	190	800	820